

Cleanable Matt

PPG PPG Architectural Coatings



일반 사항

존스톤스 크린너블 매트는 프리미엄급 매트광(무광) 친환경 수성 인테리어 페인트입니다. 본 제품은 우수한 내오염성과 내구성을 성능을 보유하여 재보수 도장 기간이 최대한 연장될 수 있도록 설계되었습니다. 특히 통행량이 많아 빈번한 오염제거가 요구되는 지역에 이상적입니다. 본 제품은 오염 물질이 페인트 내부로 고착되는 것을 방지해 오염 물질이 손쉽게 제거되도록 하는 <이지크린> 기술을 적용하여 기존 무광 인테리어 페인트인 단점을 획기적으로 극복하였습니다.

추천 용도

인테리어 벽, 천장

적용 소지

콘크리트, 시멘트, 벽돌, 블록, 석고보드, 프라이머 처리된 목재, 메탈

컬러

존스톤스 조색 시스템을 통한 16,000 이상 색상 구현

광택

고형분

매트광 (무광)

38%

도포율

15m² / L (피도물의 종류 및 기공 정도에 따라 상이함)

건조시간

지촉건조 : 1~2 시간

재도장 : 2~4 시간

희석제

수돗물

VOC 함유량

10g/L 이하 (환경부 대기환경보전법 기준 적합)

도막 두께

습도막 : 70μm, 건조도막 : 27μm

오염 물질 제거

다용도 세정제를 스폰지 또는 부드러운 천에 묻혀 오염물질을 닦아 낸 후 건조하십시오.

상기 제시된 기술 데이터는 발행 현재 시점에서 정확한 것으로 확인하나 정확도, 포괄성 및 성능등을 보증하는 것은 아닙니다.

주요 장점

- * 통행이 빈번해 오염이 우려되는 지역에 이상적
- * 내오염 이지크린 기술 < EASY CLEAN TECHNOLOGY >
- * 보수 재도장 기간 연장으로 장기적인 비용 절약
- * 내마모성 테스트 ISO 11998 1 Class 획득

전처리

모든 표면은 반드시 건조, 청결해야 하며, 도장전 먼지, 오일, 때, 균류 등 기타 오염물질등을 제거하십시오. 등급 스텝프 나 연필 마크를 샌딩으로 제거하십시오. 부착 불량이나 박리되는 구도막 이거나 부실한 목재 조적을 샌딩이나 와이어 브러쉬로 제거하십시오. 구도막이 유광페인트인 경우 고운 샌드페이퍼로 사전 샌딩하여 주십시오.

도장 방법

사용전 잘 저어 주십시오. 브러쉬 또는 롤러를 사용하여 도장하십시오. 에어리스 스프레이 도장도 가능합니다. 소지가 다기공일 경우 본 제품을 20% 희석후 초벌 도장을 선행하여 기공을 실링하십시오. 환기 확보. 영상 10도 이하 이거나 습도가 높을시 도장 작업하지 마십시오.

도장기구 세척

비눗물

주의사항

이 문서에 수록된 제품을 사용기전 각 제품 라벨을 주의 깊게 읽고 사용 지시를 따를 것. 제품 라벨에 있는 모든 경고 및 주의 정보를 숙지할 것. 이 제품의 MSDS를 숙지 할 것.

포장

1리터, 2.5리터, 5리터, 10리터

